



Parafusadeira/Furadeira a Bateria
DF347D 10mm (3/8") / DF457D 13mm (1/2")

Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria
HP347D 10mm (3/8") / HP457D 13mm (1/2")



14.4V
DF347D

18V
DF457D

14.4V
HP347D

18V
HP457D

MAIS LEVE

Série Li-ion de 1.1Ah

Construção em metal para maior durabilidade da transmissão

Caixa de engrenagens protege as engrenagens contra poeira para maior durabilidade.

Regulagens de torque:
16 regulagens + modo furadeira



Engrenagens com 2 velocidades mecânicas

- Alta rotação para maior velocidade em aplicações leves
- Baixa rotação proporciona maior torque em aplicações mais pesadas



Mandril de aperto rápido

possibilita a fácil instalação e remoção da broca com um toque.

Rotação reversível

Velocidade variável por gatilho

Punho emborrachado proporciona maior controle e reduz a fadiga do operador.

14.4V Li-ion

Para os modelos: DF347D, HP347D



BL1411G

1.1Ah

18V Li-ion

Para os modelos: DF457D, HP457D



BL1811G

1.1Ah

Carregador: DC18WA

Tempo de Carga
60 min.



DF347D



DF457D



HP347D

HP457D

Parafusadeira/Furadeira a Bateria e Parafusadeira/Furadeira de Impacto a Bateria DF347D / DF457D / HP347D / HP457D

- Velocidade Variável
- Freio
- Rotação Reversível
- 2 Velocidades (Mecânicas)
- Mandril de aperto rápido
- 16 regulagens de torque
- Maleta



Parafusadeira/Furadeira DF347D 14.4V Li-ion



Parafusadeira/Furadeira DF457D 18V Li-ion



Parafusadeira/Furadeira de Impacto HP347D 14.4V Li-ion



Parafusadeira/Furadeira de Impacto HP457D 18V Li-ion

	DF347D	DF457D	HP347D	HP457D
Capacidade	Aço: 10 mm (3/8") Madeira: 25 mm (1")	Aço: 13 mm (1/2") Madeira: 36 mm (1-7/16")	Aço: 10 mm (3/8") Madeira: 25 mm (1") Concreto: 10 mm (3/8")	Aço: 13 mm (1/2") Madeira: 36 mm (1-7/16") Concreto: 13 mm (1/2")
Impactos por minuto (ipm)	-	-	Alta: 0-21.000 Baixa: 0-6.000	Alta: 0-21.000 Baixa: 0-6.000
Rotações por minuto (rpm)	Alta: 0-1.400 Baixa: 0-400	Alta: 0-1.400 Baixa: 0-400	Alta: 0-1.400 Baixa: 0-400	Alta: 0-1.400 Baixa: 0-400
Torque máximo	Junta Rígida/Junta Flexível: 30 / 15N.m	Junta Rígida/Junta Flexível: 42 / 24N.m	Junta Rígida/Junta Flexível: 30 / 15N.m	Junta Rígida/Junta Flexível: 42 / 24N.m
Dimensões (Cx L x A)	198x83x235 mm (7-3/4"x3-1/4"x9-1/4")	221x83x240 mm (8-3/4"x3-1/4"x9-1/2")	216x83x235 mm (8-1/2"x3-1/4"x9-1/4")	239x83x240 mm (9-3/8"x3-1/4"x9-1/2")
Peso*	1,4 kg	1,7 kg	1,5 kg	1,7 kg

Equipamento padrão: Carregador, Bateria, Bits

*Peso conforme Procedimento EPTA-01/2003

Os itens de equipamento padrão e as especificações podem variar segundo o país ou a região.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Fábrica: Rodovia BR-376 S/N, KM 506,1
CEP: 84043-450, Bairro Industrial, Ponta Grossa - PR

Escritório: Rua Makita Brasil 200
CEP: 09852-080, Bairro Alvarengas, São Bernardo do Campo - SP